


Anleitung für den Tausch der Seilkegel bei **SHADE**-Anlagen

V 2021.01 | Gültig ab 01.01.2021



Passion for shade

Seite 1

Benötigtes Werkzeug:

- Inbus 2mm
- Plastikhammer
- Holz- oder Kunststoffstück (Hilfsmaterial)
- Torx T25
- Bohrer 3,5mm
- Schraubenzieher Schlitz
- Bleistift

Sonstiges:

Saubere Fläche in folgender Größe:

- Breite: mind. Breite der Anlage
- Tiefe: ca. 1m

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Twister-Segel eingerollt mit Wellenfixierungen fixieren
2. Spannseile entlasten und aus Seilkegeln herausziehen
3. Tucheinheit von Wand/Decke abmontieren und am Boden platzieren

ACHTUNG:

Bei den nun folgenden Schritten ist genau darauf zu achten, dass das Tuch und speziell die verstärkten Seitenkanten NICHT ABGEKNICKT werden, dies kann in der Folge des gespannte Tuch zum Abriss bringen und stellt dann KEINEN Reklamationsfall dar!

4. Entfernen der Wellenfixierung bzw. Abrollsicherung
5. Tuch komplett von der Tuchwelle abrollen
6. Seilkegel: Beidseitig die Spannseillochreihe und Seilkegeltype (Links/Rechts) auf Welle markieren
7. Seilkegel-Sicherungsschraube in der Kedernut entfernen
8. Entfernen eines Seilkegels mittels sanften Hämmern auf Hilfsplatte, die auf die innere Stirnseite des Seilkegels aufgelegt ist und unter gleichzeitigem Eindrücken bei der (!) Schnapphaken
9. Einsetzen des neuen Seilkegels gleicher Type (Links/Rechts) mit der Seillochreihe an der zuvor gemachten Markierung. Wichtig ist, dass die Seilkegel-Schnapphaken in den Löchern der Tuchwelle vollständig einrasten
10. Lochbohrung für Sicherungsschraube im eingesetzten Seilkegel. Dazu bitte Bohrer 3,5mm einsetzen und das Gewindeloch in der Nut der Tuchwelle verwenden
11. Seilkegel-Sicherungsschraube einschrauben
12. Aufrollen Tuch auf Tuchwelle. Achtung: Bei korrekter Rollrichtung liegen die aufgeschweissten seitlichen Verstärkungsbänder auf der Aussenseite!
13. Beidseitig Wellenfixierung locker aufbringen, Tuch straff auf Welle rollen und Wellenfixierungsschraube fest anziehen
14. Tucheinheit kann gemäß der Montageanleitung Twister-Segel wieder eingebaut und das Segel instandgesetzt werden